

Beninca VE.SOR — tehnički sažetak na srpskom

VE.SOR je motorizovani čuvar parking mesta sa motorom 24 Vdc i eksternom centralom DA.SO4.

- Napajanje centrale: 230 Vac, 50/60 Hz.
- Napajanje motora: 24 Vdc.
- Apsorbovana snaga: 25 W.
- Struja: 2 A.
- Rotacija: 90° za 9 s.
- Režim rada: 80%.
- Zaštita: IP54.
- Radna temperatura: od -20 °C do +50 °C.
- Masa: namensko uputstvo navodi 7,5 kg; zajednička web-stranica navodi 9 kg. Pre ponude i transporta proveriti deklaraciju konkretne isporuke.
- Centrala: DA.SO4, eksterna; preko modula DA.E može upravljati sa najviše četiri uređaja.
- Radio-prijemnik i rezervno napajanje nisu podrazumevani; biraju se kao odgovarajuća dodatna oprema.

Električno povezivanje, zaštita napajanja, podešavanje sile i puštanje u rad moraju biti izvedeni prema originalnim uputstvima i proceni rizika lokacije.

Izvori: uputstva VE.SOR L8542275 R3 i DA.SO4 L8542621 R3. Srpske verzije oba uputstva nalaze se u istom direktorijumu.